

⚠ 警告 ① レンチを斜めに取り付けたり、負荷を確認せず一気に力を加えると、空転して大きな災害に結びつく恐れがあります。 直角にセットし、ゆっくりと負荷を確認しながら締め込んで下さい。 ② 足場の不安定な所での作業は滑ったり落下するなど大変危険です。正しい姿勢で作業できる安定した足場を確保して下さい。 ⚠ 注意 ① 仕様の範囲内でご使用下さい。 ② 柄にパイプ等を差し込んで過大な力を加える、ハンマ等で柄を叩く、ハンマ代わりにする等はいけません。 ③ 錆び付いたねじの緩め、既設管の解体等には使用しないで下さい。 株式会社 MCCコーポレーション 株式会社 松阪鉄工所 ☎ (059)234-2454 http://www.mccc corp.co.jp	MCC http://www.mccc corp.co.jp 亜鉛メッキ鋼管（白管）・SUS管用 パイプレンチ デラックス250 品番：PW-AD25 プロが 選ぶ確かな品質 くわえられる管の呼び径 ～ 1 (25A) 口開き幅 ～ 34 mm		4 989065 101623		P-28

MCC http://www.mccc corp. co. jp				
⚠ 警告 ① レンチを斜めに取り付けたり、負荷を確認せず一気に力を加えると、空転して大きな災害に結びつく恐れがあります。 直角にセットし、ゆっくりと負荷を確認しながら締め込んで下さい。 ② 足場の不安定な所での作業は滑ったり落下するなど大変危険です。正しい姿勢で作業できる安定した足場を確保して下さい。 ⚠ 注意 ① 仕様の範囲内でご使用下さい。 ② 柄にパイプ等を差し込んで過大な力を加える、ハンマ等で柄を叩く、ハンマ代わりにする等はしないで下さい。 ③ 錆び付いたねじの緩め、既設管の解体等には使用しないで下さい。 株式会社 MCCコーポレーション 株式会社 松阪鉄工所 ☎ (059)234-2454 http://www.mccc corp. co. jp	亜鉛メッキ鋼管（白管）・SUS管用 パイプレンチ デラックス300 品番：PW-AD30 プロが 選ぶ確かな品質 くわえられる管の呼び径 ～ 1-1/4 (32A) 口開き幅 ～ 43 mm 	4 989065 101630  紙		P-13

MCC<http://www.mccc corp.co.jp>**⚠ 警告**

- ① レンチを斜めに取り付けたり、負荷を確認せず一気に力を加えると、空転して大きな災害に結びつく恐れがあります。直角にセットし、ゆっくりと負荷を確認しながら締め込んで下さい。
- ② 足場の不安定な所での作業は滑ったり落下するなど大変危険です。正しい姿勢で作業できる安定した足場を確保して下さい。


⚠ 注意

- ① 仕様の範囲内でご使用下さい。
- ② 柄にパイプ等を差し込んで過大な力を加える、ハンマ等で柄を叩く、ハンマ代わりにする等はしないで下さい。
- ③ 錆び付いたねじの緩め、既設管の解体等には使用しないで下さい。

株式会社 MCCコーポレーション
株式会社 松阪鉄工所
☎ (059)234-2454
<http://www.mccc corp.co.jp>

亜鉛メッキ鋼管（白管）・SUS管用 パイプレンチ デラックス350

品番：PW-AD35



プロが 選ぶ確かな品質

くわえられる管の呼び径
～ 1-1/2 (40A)

口開き幅 ～ 49 mm

4 989065 101647



P-14

MCC

<http://www.mcccorp.co.jp>

⚠ 警告

- ① レンチを斜めに取り付けたり、負荷を確認せず一気に力を加えると、空転して大きな災害に結びつく恐れがあります。直角にセットし、ゆっくりと負荷を確認しながら締め込んで下さい。
- ② 足場の不安定な所での作業は滑ったり落下するなど大変危険です。正しい姿勢で作業できる安定した足場を確保して下さい。

⚠ 注意


- ① 仕様の範囲内でご使用下さい。
- ② 柄にパイプ等を差し込んで過大な力を加える、ハンマ等で柄を叩く、ハンマ代わりにする等はしないで下さい。
- ③ 錆び付いたねじの緩め、既設管の解体等には使用しないで下さい。

株式会社 MCCコーポレーション
株式会社 松阪鉄工所
☎ (059)234-2454
<http://www.mcccorp.co.jp>

亜鉛メッキ鋼管（白管）・SUS管用

パイプレンチ デラックス450

品番：PW-AD45



プロが
選ぶ確かな品質

くわえられる管の呼び径
～ 2 (50A)

口開き幅 ～ 61 mm

