

MCC


<http://www.mcccorp.co.jp>

飛び出た線材を根元から切断

# アングルカッタ300

品番：AC-0030

最大切断能力  
φ 5 mm  
軟鋼線材 (80HRB 以下)



プロが  
選ぶ確かな品質



刃先調整方法が内面に記載されています。


MCCアングルカッタは  
刃の交換ができます。  
替刃品番：ACE0030

警告

- ①作業時は、切断材が飛散しますので、保護メガネを必ず使用し、他の人にも当たらないよう十分注意を払って下さい。
- ②電流が流れているものには使用しないで下さい。

注意

- ①仕様の範囲内で使用下さい。
- ②刃先で切断したり、コシたりすると工具が破損しますので切断は必ず刃の中央部で切断材に対して直角に行ってください。



株式会社 MCCコーポレーション  
株式会社 松阪鉄工所  
〒059-234-2454  
<http://www.mcccorp.co.jp>

### 刃先調整方法

- ① 偏心ボルト用六角ナットを外れない程度に緩め偏心ボルトを12角穴部より抜く。
- ② 偏心ボルトを回して刃先のスキマが僅かに開く程度に調整する。  
(ボルトを反時計方向に回すと刃が閉じます。)
- ③ 偏心ボルト用六角ナットを締める。

