

MCC

<http://www.mccc corp.co.jp>

軟鋼線材・丸棒の切断に最適

ボルトクリッパ アルミ300

最大切断能力
φ5mm

軟鋼線材 (80 HRB 以下)

品番: BC-AL30



プロが 選ぶ確かな品質

— ミリオンセラーは信頼の証し —




刃先調整方法が内面に記載されています。

MCC ボルトクリッパは
刃の交換ができます。
替刃品番: BCE0030

警告
①作業時は、切断材が飛散しますので、保護メガネ
を必ず着用し、他の人にも当たらないよう十分注
意を払って下さい。
②電流が流れているものには使用しないで下さい。


注意
①仕様の範囲内でご使用下さい。
②刃先で切断したり、コシたりす
ると工具が破損しますので切断
は必ず刃の中央部で切断材に対
して直角に行ってください。



株式会社 MCCコーポレーション
株式会社 松阪鉄工所
〒590 (059) 234-2454
<http://www.mccc corp.co.jp>

刃先調整方法

- ① 偏心ボルト用六角ナットを外れない程度に緩め偏心ボルトを12角穴部より抜く。
- ② 偏心ボルトを回して刃先のスキマが僅かにすく程度に調整する。
(ボルトを反時計方向に回すと刃が閉じます。)
- ③ 偏心ボルト用六角ナットを締める。



ハンドル操作力調整方法

- ① ハンドルと刃の締付けナットを緩めてボルト締付け力でハンドル操作力を調整する。
- ② ハンドルと刃の締付けナットを再締付けする。