

MCC <http://www.mccc corp.co.jp>

亜鉛メッキ鋼管(白管)・SUS管用
**パイプレンチ
スタンダード200**


品番: PW-SD20

プロが

選ぶ確かな品質

くわえられる管の呼び径
~3/4(20A)

回開き幅 ~ 28 mm



△ 警告

- ① レンチを斜めに取り付けたり、負荷を確認せず一気に力を加えると、空転して大きな災害に結びつく恐れがあります。直角にセットし、ゆっくりと負荷を確認しながら締め込んで下さい。
- ② 足場の不安定な所での作業は滑ったり落下するなど大変危険です。正しい姿勢で作業できる安定した足場を確保して下さい。

△ 注意

- ① 仕様の範囲内でご使用下さい。
- ② 柄にパイプ等を差し込んで過大な力を加える、ハンマー等で柄を叩く、ハンマー代わりにする等はしないで下さい。
- ③ 錆び付いたねじの締め、既設管の解体等には使用しないで下さい。

株式会社 MCCコーポレーション
株式会社 松阪鉄工所
☎ (059)234-2454
<http://www.mccc corp.co.jp>




MCC <http://www.mccorp.co.jp>

亜鉛メッキ鋼管（白管）・SUS管用

パイプレンチ スタンダード250

品番：PW-SD25



プロが
選ぶ確かな品質

くわえられる管の呼び径

～1 (25A)

口開き幅 ～34 mm

△ 警告

- ① レンチを斜めに取り付けたり、負荷を確認せず一気に力を加えると、空転して大きな災害に結びつく恐れがあります。直角にセットし、ゆっくりと負荷を確認しながら締め込んで下さい。
- ② 足場の不安定な所での作業は滑ったり落下するなど大変危険です。正しい姿勢で作業できる安定した足場を確保して下さい。

△ 注意

- ① 仕様の範囲内でご使用下さい。
- ② 柄にパイプ等を差し込んで過大な力を加える、ハンマ等で柄を叩く、ハンマ代わりにする等はいししないで下さい。
- ③ 錆び付いたねじの緩め、既設管の解体等には使用しないで下さい。

株式会社 MCCコーポレーション
株式会社 松阪鉄工所
☎ (059)234-2454
<http://www.mccorp.co.jp>

4 989065 101548



MCC

<http://www.mcccorp.co.jp>

⚠ 警告

- ①レンチを斜めに取り付けたり、負荷を確認せず一気に力を加えると、空転して大きな災害に結びつく恐れがあります。直角にセットし、ゆっくりと負荷を確認しながら締め込んで下さい。
- ②足場の不安定な所での作業は滑ったり落下するなど大変危険です。正しい姿勢で作業できる安定した足場を確保して下さい。

⚠ 注意


- ①仕様の範囲内でご使用下さい。
- ②柄にパイプ等を差し込んで過大な力を加える、ハンマ等で柄を叩く、ハンマ代わりにする等はしないで下さい。
- ③錆び付いたねじの緩め、既設管の解体等には使用しないで下さい。

株式会社 MCCコーポレーション
株式会社 松阪鉄工所
☎(059)234-2454
<http://www.mcccorp.co.jp>

亜鉛メッキ鋼管（白管）・SUS管用

パイプレンチ スタンダード300

品番：PW-SD30



プロが
選ぶ確かな品質

くわえられる管の呼び径

～1-1/4(32A)

口開き幅 ～43mm

4 989065 101555



MCC

<http://www.mcccorp.co.jp>

⚠ 警告

- ①レンチを斜めに取り付けたり、負荷を確認せず一気に力を加えると、空転して大きな災害に結びつく恐れがあります。直角にセットし、ゆっくりと負荷を確認しながら締め込んで下さい。
- ②足場の不安定な所での作業は滑ったり落下するなど大変危険です。正しい姿勢で作業できる安定した足場を確保して下さい。

⚠ 注意


- ①仕様の範囲内でご使用下さい。
- ②柄にパイプ等を差し込んで過大な力を加える、ハンマ等で柄を叩く、ハンマ代わりにする等はしないで下さい。
- ③錆び付いたねじの緩め、既設管の解体等には使用しないで下さい。

株式会社 MCCコーポレーション
株式会社 松阪鉄工所
☎ (059)234-2454
<http://www.mcccorp.co.jp>

亜鉛メッキ鋼管（白管）・SUS管用

パイプレンチ スタンダード350

品番：PW-SD35



プロが
選ぶ確かな品質

くわえられる管の呼び径

～1-1/2(40A)

口開き幅 ～49 mm



MCC

<http://www.mcccorp.co.jp>

⚠ 警告

- ①レンチを斜めに取り付けたり、負荷を確認せず一気に力を加えると、空転して大きな災害に結びつく恐れがあります。直角にセットし、ゆっくりと負荷を確認しながら締め込んで下さい。
- ②足場の不安定な所での作業は滑ったり落下するなど大変危険です。正しい姿勢で作業できる安定した足場を確保して下さい。

⚠ 注意


- ①仕様の範囲内でご使用下さい。
- ②柄にパイプ等を差し込んで過大な力を加える、ハンマ等で柄を叩く、ハンマ代わりにする等はしないで下さい。
- ③錆び付いたねじの緩め、既設管の解体等には使用しないで下さい。

株式会社 MCCコーポレーション
株式会社 松阪鉄工所
☎(059)234-2454
<http://www.mcccorp.co.jp>

亜鉛メッキ鋼管（白管）・SUS管用

パイプレンチ スタンダード450

品番：PW-SD45



プロが
選ぶ確かな品質

くわえられる管の呼び径
～2(50A)

口開き幅 ～61mm

4 989065 101579

