

MCC <http://www.mccc corp. co. jp>

ポリ・エンビ被覆鋼管用
パイプレンチ
アルミDAL被覆鋼管専用250

品番：PWPDAL25



**プロが
選ぶ確かな品質**

くねえられる管の呼び径

～1(25A)

口開き幅 ～38mm

△ 警告

- ① レンチを斜めに取り付けたり、負荷を確認せず一気に力を加えると、空転して大きな災害に結びつく恐れがあります。直角にセットし、ゆっくりと負荷を確認しながら締め込んで下さい。
- ② 足場の不安定な所での作業は滑ったり落下するなど大変危険です。正しい姿勢で作業できる安定した足場を確保して下さい。

△ 注意

- ① 仕様の範囲内でご使用下さい。亜鉛メッキ鋼管（白管）には使用できません。
- ② 柄にパイプ等を差し込んで過大な力を加える、ハンマ等で柄を叩く、ハンマ代わりにする等はいけません。
- ③ 錆び付いたねじの緩め、既設管の解体等には使用しないで下さい。

株式会社 MCCコーポレーション
株式会社 松阪鉄工所
〒0591234-2454
<http://www.mccc corp. co. jp>

4 989065 101869



MCC

<http://www.mccc corp. co. jp>

⚠ 警告

- ① レンチを斜めに取り付けたり、負荷を確認せず一気に力を加えると、空転して大きな災害に結びつく恐れがあります。直角にセットし、ゆっくりと負荷を確認しながら締め込んで下さい。
- ② 足場の不安定な所での作業は滑ったり落下するなど大変危険です。正しい姿勢で作業できる安定した足場を確保して下さい。


⚠ 注意

- ① 仕様の範囲内でご使用下さい。亜鉛メッキ鋼管（白管）には使用できません。
- ② 柄にパイプ等を差し込んで過大な力を加える、ハンマ等で柄を叩く、ハンマ代わりにする等はしないで下さい。
- ③ 錆び付いたねじの緩め、既設管の解体等には使用しないで下さい。

株式会社 MCCコーポレーション
株式会社 松阪鉄工所
☎ (059)234-2454
<http://www.mccc corp. co. jp>

ポリ・エンビ被覆鋼管用
パイプレンチ
アルミDAL被覆鋼管専用300

品番：PWPDAL30



プロが
選ぶ確かな品質

くわえられる管の呼び径
～1-1/4(32A)

口開き幅 ～47mm

4 989065 101876



MCC

<http://www.mcccorp.co.jp>

⚠ 警告

- ① レンチを斜めに取り付けたり、負荷を確認せず一気に力を加えると、空転して大きな災害に結びつく恐れがあります。直角にセットし、ゆっくりと負荷を確認しながら締め込んで下さい。
- ② 足場の不安定な所での作業は滑ったり落下するなど大変危険です。正しい姿勢で作業できる安定した足場を確保して下さい。

⚠ 注意

- ① 仕様の範囲内でご使用下さい。垂鉛メッキ鋼管（白管）には使用できません。
- ② 柄にパイプ等を差し込んで過大な力を加える、ハンマ等で柄を叩く、ハンマ代わりにする等はしないで下さい。
- ③ 錆び付いたねじの緩め、既設管の解体等には使用しないで下さい。

株式会社 MCCコーポレーション
株式会社 松阪鉄工所
☎(059)234-2454
<http://www.mcccorp.co.jp>

ポリ・エンビ被覆鋼管用
パイプレンチ
アルミDAL被覆鋼管専用350

品番：PWPDAL35



プロが
選ぶ確かな品質

くわえられる管の呼び径
～1-1/2(40A)

口開き幅 ～52mm



MCC

<http://www.mccc corp. co. jp>

⚠ 警告

- ① レンチを斜めに取り付けたり、負荷を確認せず一気に力を加えると、空転して大きな災害に結びつく恐れがあります。直角にセットし、ゆっくりと負荷を確認しながら締め込んで下さい。
- ② 足場の不安定な所での作業は滑ったり落下するなど大変危険です。正しい姿勢で作業できる安定した足場を確保して下さい。

⚠ 注意

- ① 仕様の範囲内でご使用下さい。亜鉛メッキ鋼管（白管）には使用できません。
- ② 柄にパイプ等を差し込んで過大な力を加える、ハンマ等で柄を叩く、ハンマ代わりにする等はしないで下さい。
- ③ 錆び付いたねじの緩め、既設管の解体等には使用しないで下さい。

株式会社 MCCコーポレーション
株式会社 松阪 鉄工所
☎ (059)234-2454
<http://www.mccc corp. co. jp>

ポリ・エンビ被覆鋼管用
パイプレンチ
アルミDAL被覆鋼管専用450

品番：PWPDAL45



プロが
選ぶ確かな品質

くわえられる管の呼び径
～2(50A)

口開き幅 ～64mm

4 989065 101890

