


MCC <http://www.mcccorp.co.jp>

亜鉛メッキ鋼管 (白管)・エンビ被覆鋼管用

パイプレンチ アルミ白・エンビ被覆管用DA250

品番：PWDA250



プロが 選ぶ確かな品質

くわえられる管の呼び径

～1-1/4(32A)

口開き幅 ～47mm

⚠ 警告

- ① レンチを斜めに取り付けたり、負荷を確認せず一気に力を加えると、空転して大きな災害に結びつく恐れがあります。直角にセットし、ゆっくりと負荷を確認しながら締め込んで下さい。
- ② 足場の不安定な所での作業は滑ったり落下するなど大変危険です。正しい姿勢で作業できる安定した足場を確保して下さい。

⚠ 注意

- ① 仕様の範囲内でご使用下さい。
- ② 柄にパイプ等を差し込んで過大な力を加える、ハンマ等で柄を叩く、ハンマ代わりにする等はしないで下さい。
- ③ 錆び付いたねじの緩め、既設管の解体等には使用しないで下さい。

株式会社 MCCコーポレーション
株式会社 松阪鉄工所
☎(059)234-2454
<http://www.mcccorp.co.jp>

4 989065 103399



MCC

<http://www.mccc corp. co. jp>

⚠ 警告

- ① レンチを斜めに取り付けたり、負荷を確認せず一気に力を加えると、空転して大きな災害に結びつく恐れがあります。
直角にセットし、ゆっくりと負荷を確認しながら締め込んで下さい。
- ② 足場の不安定な所での作業は滑ったり落下するなど大変危険です。正しい姿勢で作業できる安定した足場を確保して下さい。

⚠ 注意

- ① 仕様の範囲内でご使用下さい。
- ② 柄にパイプ等を差し込んで過大な力を加える、ハンマ等で柄を叩く、ハンマ代わりにする等はしないで下さい。
- ③ 錆び付いたねじの緩め、既設管の解体等には使用しないで下さい。

株式会社 MCCコーポレーション
株式会社 松阪鉄工所
☎ (059)234-2454
<http://www.mccc corp. co. jp>

亜鉛メッキ鋼管（白管）・エンビ被覆鋼管用

パイプレンチ アルミ・エンビ被覆管用DA300

品番：PWVDA300



プロが 選ぶ確かな品質

くわえられる管の呼び径
～1-1/2(40A)

口開き幅 ～52mm

4 989065 103405



MCC

<http://www.mccc corp. co. jp>

⚠ 警告

- ① レンチを斜めに取り付けたり、負荷を確認せず一気に力を加えると、空転して大きな災害に結びつく恐れがあります。直角にセットし、ゆっくりと負荷を確認しながら締め込んで下さい。
- ② 足場の不安定な所での作業は滑ったり落下するなど大変危険です。正しい姿勢で作業できる安定した足場を確保して下さい。

⚠ 注意


- ① 仕様の範囲内でご使用下さい。
- ② 柄にパイプ等を差し込んで過大な力を加える、ハンマ等で柄を叩く、ハンマ代わりにする等はしないで下さい。
- ③ 錆び付いたネジの緩め、既設管の解体等には使用しないで下さい。

株式会社 MCCコーポレーション
株式会社 松阪 鉄 工 所
☎ (059)234-2454
<http://www.mccc corp. co. jp>

亜鉛メッキ鋼管（白管）・エンビ被覆鋼管用

パイプレンチ アルミ・エンビ被覆管用DA350

品番：PWVDA350



プロが 選ぶ確かな品質

くわえられる管の呼び径
～2(50A)

口開き幅 ～64mm

4 989065 103412



MCC

<http://www.mccc corp. co. jp>

⚠ 警告

- ① レンチを斜めに取り付けたり、負荷を確認せず一気に力を加えると、空転して大きな災害に結びつく恐れがあります。
直角にセットし、ゆっくりと負荷を確認しながら締め込んで下さい。
- ② 足場の不安定な所での作業は滑ったり落下するなど大変危険です。正しい姿勢で作業できる安定した足場を確保して下さい。

⚠ 注意


- ① 仕様の範囲内でご使用下さい。
- ② 柄にパイプ等を差し込んで過大な力を加える、ハンマ等で柄を叩く、ハンマ代わりにする等はしないで下さい。
- ③ 錆び付いたねじの緩め、既設管の解体等には使用しないで下さい。

株式会社 MCCコーポレーション
株式会社 松阪 鉄 工 所
☎ (059)234-2454
<http://www.mccc corp. co. jp>

亜鉛メッキ鋼管（白管）・エンビ被覆鋼管用

パイプレンチ
アルミ・エンビ被覆管用DA450

品番：PWVDA450



プロが
選ぶ確かな品質

くわえられる管の呼び径
～2-1/2(65A)

口開き幅 ～80mm

4
989065 103429

