

MCC

プロが選ぶMCCの配管工具シリーズ

チューブカッタ

薄肉ステンレス鋼管/銅管

TC-32・TC-42

ベアリングローラ採用により

簡単操作で

かる〜い
切断!

新登場

使いやすさ最優先!

手のひらサイズの
コンパクト設計

切断できるパイプの種類

肉厚3mm以下のステンレス鋼管・
鋼管・銅管・アルミ管、真ちゅう管
など

特殊工具鋼に最適な熱処理

切れ味、耐久性に優れたカッタ

仕様

| 品番 | 切断能力 (肉厚3mm以下) | 重量 | JANコード | メーカー希望 小売価格 |
|-------|-------------------|------|---------------|----------------|
| TC-32 | 4~32mm | 310g | 4989065111134 | 5,710円 |
| TC-42 | 4.5~43mm | 410g | 4989065111141 | 7,210円 |

替刃

刃は消耗品です。切れ味が悪くなったり欠けたりした場合はMCCチューブカッタ用替刃をご指定の上、品番でお申し付けください。

| 品名 | 品番 | JANコード | メーカー希望小売価格 |
|--------------------|-------|---------------|------------|
| チューブカッタ替刃(32/42兼用) | TCE32 | 4989065111165 | 1,650円 |

特長

アルミ合金、コンパクトな一体構造により軽量化と強靱な本体を同時に実現
刃は特殊工具鋼を使用、最適な熱処理により抜群の切れ味と耐久性
回転部はすべてローラベアリングを採用、薄肉ステンレス管がいつでもどこでも誰にでも簡単操作でらくらく切断

▲ 取扱注意事項

切断された管の切り口は鋭利になっています。ケガをする恐れがありますので直接、手指で触れないようにしてください。
チューブカッタは取扱説明書に記載された用途・能力以外には使用しないでください。誤った使用をされますとカッタの破損やケガの原因になります。
ご使用前には各部の点検を行うとともに摺動部(回転部)には時々グリス系の潤滑剤を注油してください。
刃(カッタホイール)は管に直角に当て、こじたりねじったりしないでください。刃が破損する恐れがあります。

<http://www.mccc corp.co.jp>